



RISE & SHINE

RS100 Solar Hybrid



- Led 5 watt
- Solar panel 20 watt monocrySTALLINE
- Batteri 77 WH lithium LifePo4
- Batteri opladning med sol 8 timer
- Materiale Aluminium, polycarbonat, A4 stål
- Operation temp. -15 til +70°C
- Lys farve kelvin 2700K-6000K valgfri
- Lumen 900
- LED 100,000 timer til LM80 specifikationer
- Installations højde foreslået 4 til 6 meter
- Afstand mellem master foreslået 15-20 meter
- Mast diameter foreslået Ø60 millimeter
- Tænder lyset automatisk ved solnedgang, slukker lyset automatisk igen ved solopgang
- CE, ROHS, IES, TUV, MSDS, ISO 9001, IK08, ip65



Fordele:

Hvis der ikke er sol nok til at oplade solarlampens batteri, så skifter den selv over til at modtage normal AC-strøm.

Der er monteret 8 meter 3 ledet gummikabel på lampen, med kabeludgang i center af mast adapter.

Forventet strømbesparelse på 70% ved brug af solenergi.

Alle bolte, møtrikker og skiver, udvendig og indvendig på lampen, er lavet af A4/316 rustfrit stål.

Hybridlampen kan uden problemer 1-1 udskiftes med det gamle lampehoved. Ingen modifikation af mast er nødvendig.

AC strøm kablet trækkes ned gennem masten, det tilkøbes strømforsyning i bunden af masten, nøjagtig ligesom det forrige lampehoved var.