



- Mât de lampe en fibre de verre, longueur 5 m, 10 ans de garantie contre la rupture, validé pour des vents jusqu'à 45 m/s.
- Mât robuste point d'ancrage pour le scellement dans le béton


## Point d'ancrage au sol



# **ZERO -**lampe solaire avec éolienne

- LED IOW
- 5000 Kelvin
- 2250 lumen
- Panneau solaire 70 W monocristallin
- Batterie I I 00 WH LifePo4 lithium
- IP 65
- Matériaux aluminium, polycarbonate, acier A4/304
- Dimensions extérieures de la lampe : L 822 x I 406 x H 84 mm
- Le boîtier de la lampe est facile à ouvrir pour faciliter le remplacement des éléments
- Temp. de fonctionnement optimale -20 à +70°C
- Hauteur d'installation sur mât 5 m
- Zone éclairée 128 m² / 16 x 8 m
- Espacement des mâts 20 m
- 24 mois de garantie sur la lampe et l'éolienne
- CE, Rohs, iecee, Norm, Tis, CB, IK08
- La lampe éclaire avec 100 % d'efficacité sans recharge pendant 7 à 8 nuits, 12 heures par nuit quand la batterie est chargée à 100 %
- La lampe éclaire avec 50 % d'efficacité sans recharge pendant 14 à 16 nuits, 12 heures par nuit quand la batterie est chargée à 100 %
- La puissance nominale de l'éolienne est de 12 V et 100 W. Les pales commencent à tourner quand la vitesse du vent direct atteint env. 3 m/s.

#### Luminous emittance 1:








### Le kit complet comprend:

I lampe solaire ZERO, I éolienne, I mât de 5 m, I point d'ancrage pour scellement dans le béton.

Prix au détail recommandé DKK 19.995,00 TVA et frais de transport en sus. Comprend tous les éléments nécessaires à l'installation.



## Commande à distance pour lampe solaire modèle: ZERO

Allumez et éteignez la lampe avec la commande à distance. La commande à distance pilote quatre réglages de fonctionnement:

- 1. Puissance de la lampe à 50 %, du lever au coucher du soleil, pas de PIR.
- 2. Puissance de la lampe à 100 %, du lever au coucher du soleil, pas de PIR.
- 3. Puissance de la lampe à 100 % pendant 15 minutes, activation par PIR / détecteur de mouvement. La lampe s'éteindra après 15 minutes si aucun mouvement n'est détecté.
- 4. Puissance de la lampe à 100 % pendant les 8 premières heures après le coucher du soleil, puis puissance à 50 % jusqu'au lever du soleil, pas de PIR.

La commande à distance fonctionne avec 2 piles AAA.

Portée : jusqu'à 9 m de la lampe. (PIR : détecteur de mouvement).

