



RISE & SHINE

RS2000 HYBRID LAMPE VEJ

- Led 10 - 27 watt
- Solar panel 40 watt monocrystalline
- Batteri 280WH lithium LifePo4
- Batteri opladning med sol 7 timer
- ip65
- Materiale Aluminium, polycarbonat, A4 stål
- Dimensioner i millimeter udv.: L.460mm –B.405mm – H.80mm
- Vægt 15 kg
- Operation temp. -15 til +70
- Lys farve kelvin 2700K - 6000K valgfri
- Lumen 2250 - 6000
- Led 1 Watt = 225 Lumen
- LED 100,000 timer til LM80 specifikationer
- Installations højde 5 til 8 meter
- Afstand mellem master foreslået 15 - 20 meter
- Mast diameter Ø60 millimeter
- Tænder lyset autom. ved solnedgang, slukker lyset autom. igen ved solopgang
- CE, ROHS, IES, TUV, MSDS, ISO 9001, IK08

Fordele:

Hvis der ikke er sol nok til at oplade solarlampens batteri, så skifter den selv over til at modtage normal AC-strøm.

Der er monteret 12 meter 3 ledet gummikabel på lampen, med kabeludgang i center af mast adapter.

Forventet strømbesparelse på 70% ved brug af solenergi.

Alle bolte, møtrikker og skiver, udvendig og indvendig på lampen, er lavet af A4/316 rustfrit stål



Luminous emittance 1:

